



LINEA DE VIDA VERTICAL 5/8

Modelo : 101PD



Producto Certificado
Escanea y descarga



Sistemas

RESISTENCIA ESTÁTICA MATERIA PRIMA

Gancho	20 kN (4,500 lbs)
Cuerda	2,268 kg (5,000 lb)

RESISTENCIA AMBIENTAL - CORROSIÓN -

Gancho	48 Horas
--------	----------

RESISTENCIA DINÁMICA Y ESTÁTICA

	Masa	Longitud	Tensión
EN 353-2: 2002	100kg	0.40m (frio, calor y humedad)	2,268 kg (5,000 lb) (frio, calor y humedad)
	100kg	Arrestador de caídas	N/A

Pruebas

Descripción

Línea o cuerda semi-estática que se ancla en la parte superior y se tensiona en la parte inferior, que provee la conexión directa o indirecta al arnés, cable o dispositivo de desaceleración de un trabajador.

Es un sistema personal contra caídas que es usado para detener al trabajador en un trayecto vertical.

La cuerda POLYDAC esta compuesta de una combinación de poliéster y polipropileno proporcionando una alta resistencia a la abrasión, putrefacción, a la degradación por rayos UV y al moho

Aplicaciones



Materiales

- Acero forjado
- Polydac 5/8

Medidas

10m	15m	30m
60m	90m	

Normatividad

- EN 353-2:2002

Peso

- 10m(±2.15kg), 15m(±4.30kg)
30m(±5.00kg), 60m(±10.30kg),
90m(±15.60kg)



Producto probado en
Laboratorio acreditado por ENA
ISO/IEC 17025:2017
N° IVA-0254-00012

