

# Prefiltro 5N11 (N95)

Hoja Técnica



### Descripción

El prefiltro 3M 5N11 brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Es fabricado con un *Medio Filtrante Electrostático Avanzado*, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caida de presión. El prefiltro 5N11 cuenta con un *Medio filtrante antitaponamiento* y su novedosa construcción permite la reducción al mínimo del desprendimiento de fibras, logrando excelentes resultados cuando es utilizado en procesos de pintura

#### **Aplicaciones**

• Triturado

• Cementos

• Lijado

Construcción

Aserrado

• Minería

• Carpintería

• Alimenticia

• Empacado

• Pintura en spray

## **Aprobaciones**

Aprobado por la National Institute for Occuapational Safety And Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84.

#### Características

• Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno

y poliester.

• Peso apróx.: 4g

• Color: Blanco

#### **Concentraciones Límites**

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (media cara) ó 100 veces (cara completa) o menor de 0,05 mg/m<sup>3</sup>
- •No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

#### Limitaciones de uso

Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos.

•No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena.

#### Limitación de Responsabilidades

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.

La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.

## **Empaque**

Piezas / Estuche	Estuche / Caja	Piezas / Caja
10	10	100

## Para mayor información:

#### 3M México S. A. de C. V.

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental Tel. 5270 2255 / 5270 2042 Del interior 01 800 712 0646